

X100 InstaDose

Solución X100 de 250 ml lista para usar para un tratamiento sencillo del sistema.

Nueva solución X100. La forma más sencilla y rápida de proteger el sistema con X100. Dosificada en una práctica bolsa de 250 ml, lo que garantiza que cada dosis ofrezca un rendimiento óptimo sin desperdicios, sin ensuciar y con total confianza.

- **Fórmula anticorrosión única con múltiples inhibidores de alta resistencia**

Protege todos los metales comunes del sistema contra la corrosión y es especialmente eficaz en la protección del aluminio.

- **Múltiples inhibidores de cal**

Protege los componentes de alto valor, como los intercambiadores de calor, contra la formación de cal.

- **Fórmula inteligente que contiene 3 sistemas tampón de pH diferentes**

Garantiza que el agua del sistema se mantenga lo más neutra posible, evitando oscilaciones en el pH que pueden provocar y acelerar la corrosión de componentes de alto valor, los intercambiadores de calor y los radiadores.

- **Recomendado por los fabricantes de calderas y de bombas de calor**

Cumple los requisitos de puesta en servicio para minimizar el riesgo de invalidar la garantía de la caldera o de la bomba de calor.



Permanece
en el sistema



1 Bolsa de 250 ml
trata 1 sistema de 100L



Disponible en
bolsa de 250 ml



Bolsa lista para usar
con un adaptador para
una inyección rápida



El Método Sentinel

Protección de por vida para sistemas de calefacción y agua caliente con las mejores prácticas para...



LIMPIAR
CON EL
LIMPIADOR
ADECUADO



PROTEGER
CON EL
INHIBIDOR
X100, EL
BIOCIDA X700 Y
LOS FILTROS
SENTINEL



MANTENER
CON
X100CHECK



Uso

Sentinel X100 InstaDose ha sido formulado como un tratamiento multiuso para proteger contra la corrosión, las incrustaciones, el ruido de la caldera y la formación de gases de hidrógeno en todo tipo de sistemas de calefacción, incluidos aquellos que contienen componentes de aluminio. Sentinel X100 InstaDose es una nueva tecnología que permite dosificar de forma fácil y segura el sistema de calefacción. Sentinel X100 InstaDose ofrece una protección superior del aluminio (por ejemplo, en los intercambiadores de calor modernos) en comparación con otras marcas competidoras. Sentinel X100 InstaDose es adecuado para su uso en todo tipo de aguas, tanto duras como blandas. Su fórmula no es tóxica.

Dosificación

250 ml de Sentinel X100 InstaDose tratan un sistema de 100 litros de agua. Para sistemas de más de 100 litros, añadir la cantidad de bolsas necesarias proporcionalmente al volumen de agua. Para un resultado óptimo, es preferible limpiar y enjuagar los sistemas con el limpiador Sentinel X300 para sistemas nuevos o hasta 6 meses de antigüedad o con Sentinel X400 o Sentinel X800 para sistemas existentes. Si el sistema ya es ruidoso debido a los depósitos de cal en el intercambiador de calor, se debe añadir Sentinel X200 junto con Sentinel X100 InstaDose. Para sistemas baja temperatura, especialmente con suelos radiantes, es esencial agregar el Biocida X700 junto con Sentinel X100 InstaDose para proteger contra el desarrollo bacteriano.

Sistemas abiertos: Dosificar a través de la cisterna F&E, a través de un alimentador de derivación o utilizar un recipiente dosificador Sentinel.

Sistemas sellados: Si el sistema está vacío, añádalo en cualquier punto conveniente antes de llenarlo. Si está lleno, utilice un recipiente dosificador Sentinel para inyectarlo a través del circuito de llenado u otro punto de acceso.

Propiedades físicas

Apariencia	Amarillo pálido claro
Gravedad específica	1,16 g/ml (25°C)
pH (concentrado)	7,75 - 7,95
Punto de congelación:	-2,5°C

Información de seguridad


La información que se facilita a continuación permite cumplir la normativa sobre el control de sustancias peligrosas para la salud. Puede solicitar una ficha de datos de seguridad completa.

Descripción	Inhibidor para sistemas de calefacción Solución acuosa de inhibidores inorgánicos y orgánicos de la corrosión y las incrustaciones.
Manipulación	Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Lavar bien con agua el recipiente vacío antes de desecharlo.
Almacenamiento	Mantener el envase bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
Derrames	Lavar el derrame con abundante agua y desechar el agua utilizada.
Primeros auxilios	Exposición de la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua. Si se produce irritación, acudir al médico. Exposición ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua corriente. Mantener los párpados abiertos. Acudir al médico. Ingestión: Enjuagar la boca con agua. ¡NO inducir el vómito! Acudir al médico.
Información adicional	No debe utilizarse en sistemas de agua potable. No se considera peligroso para la salud. No inflamable.




Recomendaciones para la inyección


Inyección a través del purgador del radiador




Inyección mediante la válvula de purga del radiador




Inyección a través de los filtros Vortex



Inyección a través de un tanque de alimentación y expansión o acceso abierto



Inyección mediante el bucle de llenado



El uso del tratamiento de agua Sentinel está respaldado por los principales fabricantes internacionales del sector*.

*Consulte los manuales de los fabricantes para ver si se recomiendan productos concretos.

