

Sentinel Leak Sealer

Additief dat in het systeem blijft voor afdichting van kleine lekken en druppelende verbindingen

Sentinel Leak Sealer is ideaal voor het afdichten van kleine lekken of druppelende verbindingen op alle soorten indirecte centraleverwarmingssystemen.

- **Emulsie op basis van silicone**

Vindt en dicht kleine lekken.

- **Circuleert door het systeem**

Vindt lekken op lastig bereikbare plekken, bijvoorbeeld in vloerverwarmingssystemen.

- **Klaar voor gebruik**

Veroorzaakt geen verstoppingen in het systeem.



Product
blijft in het
systeemwater



Fles van 1 l geschikt
voor een typisch
huishoudelijk systeem



Verkrijgbaar
in een verpakking
van 1 liter



Direct
in het
systeem doseren



Het Sentinel-systeem

Levenslange bescherming van verwarmings-, koel- en heetwaterinstallaties met het best-practice-proces van...



REINIGEN
MET EEN
GESCHIKTE
REINIGER



BESCHERMEN
MET X100
INHIBITOR



ONDERHOUDEN
MET
TESTSET

Toepassingen

Sentinel Leak Sealer wordt in systemen gebruikt om kleine lekken en druppelende verbindingen af te dichten in alle soorten indirecte verwarmingssystemen, waaronder systemen met aluminium componenten. Er wordt een zachte afdichting aangebracht, meestal binnen 24 uur, maar dit is afhankelijk van de grootte van de lekkage en de temperatuur.

Doseren en invoeren

1 liter Sentinel Leak Sealer is voldoende voor de behandeling van een standaard CV systeem met 8 tot 10 radiatoren. Voor grotere systemen moet 2 of meer liter worden gebruikt. Na het doseren moet het systeem minimaal 15 minuten normaal werken; warmte versnelt het proces.

Open systemen	Dien het product toe via de toevoer- en expansietank, via een omloopstuk of met gebruik van een doseervat van Sentinel.
Afgesloten systemen	Als het systeem leeg is, voeg het product dan via een geschikt punt toe voordat het systeem wordt gevuld. Als een systeem vol is, gebruik dan een doseervat van Sentinel voor inspuiting via het vulcircuit of een ander toegangspunt.

Fysische eigenschappen

Verschijningsvorm	Emulsie
Kleur	Wit
Relatieve dichtheid	1 (25°C)
pH	7 (25°C)
Geur	Licht

Veiligheidsinformatie

Met de hieronder verstrekte informatie is overeenstemming mogelijk met de Control of Substances Hazardous to Health Regulations (de Britse voorschriften aangaande het beheer van stoffen die een gevaar voor de gezondheid opleveren). Op aanvraag is een volledig veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Beschrijving	Afdichtingsmiddel voor interne lekkage in centraleverwarmingssystemen Een waterachtige emulsie op basis van silicone.	
Hantering	Zorgen voor voldoende ventilatie. Inademing van dampen of nevels vermijden. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.	
Opslag	Uitsluitend in de oorspronkelijke container/verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.	
Bij morsen	Zorgen voor voldoende ventilatie. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Inademing van dampen of nevels vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.	
Eerste hulp bij ongevallen	Bij inademing:	Getroffene uit de gevaarlijke omgeving verwijderen, warm houden en rusthouding laten aannemen. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen.
	Bij contact met de huid of het haar:	Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen.
	Bij contact met ogen:	Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen.
	Bij inslikken:	GEEN braken opwekken. Mond laten spoelen met water en 100-200 ml water laten drinken. Indien symptomen zich ontwikkelen: een arts raadplegen.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

